



Productos InRow: expansión directa

InRow RD, 300mm, Fluid Cooled, 208-230V, 60Hz



Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

Incluye: Guía de instalación, Manual de operación y mantenimiento

ACRD200

Especificaciones técnicas

Tipo de enfriamiento	Glicol	Enfriamiento por agua
Capacidad nominal de enfriamiento.	9.12 kW	10.92 kW
Temperatura del refrigerante entrante	105.0 °F (40.56 °C)	85.0 °F (29.4)
Refrigerante	Glicol	Agua
Humedad relativa del aire entrante	33.0%	33.0%
Temperatura de aire de entrada	85.0 °F (29.44 °C)	85.0 °F (29.44 °C)
Caudal de circulación de refrigerante	10.0 gpm (0.63 litros por segundo)	10.0 gpm (0.63 litros por segundo)

En base al funcionamiento a nivel del mar

General

Tipo de compresor	Desplazamiento
Patrones de descarga de aire	Horizontal
Aire de toma	Retorno posterior
Carga de refrigerante	2.27 KG
Circulación de aire	1080.76 litros por segundo
Capacidad de la bomba de condensado	0.002 litros por segundo
Diámetro del conducto de suministro	3124.0 mm
Diámetro del conducto de retorno	123.0 mm

Entrada

Entrada de voltaje	208, 230
--------------------	----------

Energía de entrada	4600 Vatios
Frecuencia de entrada	60 Hz
Altura del rack	42U

Comunicaciones y manejo

Panel de controlEstatus multifuncional LCD y consola con control

Alarma audible

Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

Físico

Dimensiones de altura máxima

1991.00 mm

Dimensiones de anchura máxima

300.00 mm

Dimensiones de profundidad máxima

1070.00 mm

Peso neto

199.09 KG

Peso de embarque

237.27 KG

Altura de envío

2118.00 mm

Anchura de envío

746.00 mm

Profundidad de envío

1137.00 mm

Color

Negro

Unidades por tarima

1.00

Conformidad

Aprobaciones

En la lista de cUL, C-tick, CE, En la lista de UL

Garantía estándar

1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.



CONSULTAR MODELOS Y PRECIOS A : ventas@americanups.com.pe

http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=ACRD200